



Barryvox S2 NOVÝ
 Kompaktní lavinový vyhledávač s intuitivním ovládáním a revoluční podporou vyhledávání pro rychlou a přesnou záchranu

Barryvox S
 Špičkový vyhledávač s obrazovými pokyny

Barryvox 2 NOVÝ
 Kompaktní lavinový vyhledávač s intuitivním ovládáním pro rychlou podporu vyhledávání

Barryvox1
 Intuitivní vyhledávač pro rychlejší a snazší vyhledávání

mammutbrno.cz

Bezpečnost osob: Spolehlivý a silný vysílač				
Maximální dosah	70m	70m	70m	70m
Rescue SEND	☐	☐	*NOVÉ	-
Automatický návrat k SEND	☐	☐	☐	☐
Automatický inicializační test	☐	☐	☐	☐
Systém nošení	☐	☐	☐	☐
Intuitivní a rychlá záchrana: Nejlepší výsledky s pevnou podporou				
Šířka vyhledávacího pásma	70m	70m	70m	70m
Hlasové pokyny (nedostupné v DE, AT, CH, US)	*NOVÉ	-	*NOVÉ	-
Pokyny k inteligentnímu podrobnému vyhledávání	☐	☐	-	-
Zvukové pokyny k vyhledávání	☐	☐	☐	☐
Intuitivní vizuální rozhraní	*NOVÉ	☐	*NOVÉ	☐
Automatické pokyny	☐	☐	☐	☐
Detekce chyb ve vyhledávání (obrácení o 180°)	☐	☐	☐	☐
Technologie displeje MIP (Memory in Pixel)	*NOVÉ	-	-	-
Ukazatel sondy	☐	☐	-	-
Klíčové vlastnosti				
Kontrola členů skupiny	☐	☐	☐	☐
Ochrana před rušením	☐	☐	☐	☐
Funkce vícečetného zavalení (Zpracování digitálního signálu)	☐	☐	☐	☐
Funkce označení ostatních zařízení (MARK)	☐ Označení/ odznačení	☐ Označení/ odznačení	☐	☐
Funkce automatického výběru	☐	☐	☐	☐
Režim hlubokého zavalení	☐	☐	☐	☐
Optimalizováno pro ovládání v rukavicích	☐	☐	☐	☐
Ploché a kompaktní design	*NOVÉ	-	*NOVÉ	-
Bluetooth	*NOVÉ	-	*NOVÉ	-
Funkce aplikace v chytrém telefonu	*NOVÉ	-	*NOVÉ	-
Informace o vlastníkovi	☐	☐	-	-
Pokročilé nastavení				
Profesionální kontrola	☐	☐	-	-
Analogový tón	☐	☐	-	-
Profesionální vyhledávání	☐	☐	-	-
Funkce listování v seznamu zavalených osob	☐	☐	-	-
Detekce údajů o životních funkcích	☐	☐	-	-
Přenos údajů o životních funkcích	☐	☐	☐	☐
Individuální konfigurace pokročilého nastavení	☐	☐	-	-
Řízení ostatních vysílačů (Fleet management)				
Vlastní inventární číslo	☐	☐	-	-
Vlastní logo při spuštění	☐	☐	-	-
Vlastní profily nastavení	☐	☐	-	-
Technické specifikace				
Velikost a rozlišení displeje	2,3" MIP displej Rozlišení 300x240px	2,2" Pixelový displej	2,0" Segmentový displej	2,0" Segmentový displej
Digitální tříanténový lavinový vyhledávač (frekvence přenosu: 457kHz)	☐	☐	☐	☐
Hmotnost (včetně baterií):	180g	210g	180g	210g
Velikost:	115x68x21mm	115x67x27mm	115x68x21mm	115x67x27mm
Baterie:	2xAAA 450h SEND	3xAAA 300h SEND	2xAAA 450h SEND	3xAAA 300h SEND
Povolené lithium	☐	☐	-	-
Síla pole / Síla přenosu	550h SEND	350h SEND	max. 7dBμA/m (2,23 μA/m) při vzdálenosti 10m	max. 7dBμA/m (2,23 μA/m) při vzdálenosti 10m
Kruhové přijímací pole	☐	☐	☐	☐
Uživatelská navigace	12 jazyků	téměř 12 jazyků	Symboly	téměř Symboly